



B120 & B125

VERDUNST-LUFTBEFEUCHTER

Gesundes und
werterhaltendes Raumklima
durch Luftbefeuchtung!



B120 & B125

VERDUNST - LUFTBEFEUCHTER



Die kompakten von BRUNE!

Mit dem B 120 und dem B 125 präsentiert BRUNE seine kompakten Allrounder. Beide Geräte werden steckerfertig geliefert und überzeugen durch ihren angenehm leisen und energieeffizienten Betrieb. Ihr geringes Gewicht ermöglicht einen einfachen Transport und ihr großzügiger Wasservorrat von über 10 Litern macht sie ideal für den Dauerbetrieb.

Durch den Einsatz des natürlichen Verdunstungsprinzips werden Überbefeuchtung, Niederschlag und Kalkablagerungen auf Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die Luft wird durch den Verdunstungsfilter geleitet, befeuchtet und zusätzlich von groben Staubpartikeln gereinigt. So schützen die Befeuchter B 120 und B 125 nicht nur wertvolle Einrichtungsgegenstände vor zu trockener Luft, sondern sorgen auch für körperliches Wohlbefinden in Wohn-, Arbeits- und Büroräumen.

Durch ihre kompakte Größe und in Verbindung mit dem externen Hygrostat von BRUNE sind der B 120 und der B 125 ideal für den Einsatz und Einbau in Vitrinen, Verkaufstheken, Schränken und Humidoren geeignet.



& B125



B120, *bewährt und komfortabel!*

Durch seine intelligente Modulbauweise ist er einfach und sicher in der Handhabung und versorgt Wohn- und Büroräume bis max. 130 m³ mit angenehmer Luftfeuchte.

Auch für die fachgerechte Tabaklagerung (70% r.F.) ist der Verdunstbefeuchter für Räume bis 6 m³ Ihr patenter Partner.

Die Wasserstandanzeige finden Sie auf der Vorderseite und den Ein- / Ausschalter sowie die Wassereinfüllklappe auf der Oberseite des **B 120**.

Daher ist er bestens für den Einbau in Vitrinen, Verkaufstheken, Schränken und Humidoren geeignet.



B125, *leistungsstark und leise!*

In Räumen bis max. 140 m³ sorgt der **B 125** für die perfekte Luftfeuchtigkeit und passt sich durch sein ansprechendes Design harmonisch in jedes Ambiente ein.

Im Unterschied zum **B 120** befindet sich die Wasserstandanzeige des **B 125** auf der Oberseite und die Wassereinfüllklappe sowie der Ein-/Ausschalter seitlich am Befeuchter.

TECHNISCHE DATEN **B120 & B125**

	B 120	B 125
BAUART		
Farbe Gehäuse:	weiß / schwarz	weiß
Gehäuse:	Kunststoff	Kunststoff
Maße (B x H x T):	46,6 cm x 29,1 cm x 27 cm	45 cm x 28,5 cm x 29,8 cm
Leergewicht:	ca. 3,6 kg	ca. 4,2 kg
KENNWERTE		
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 25 Watt	ca. 25 Watt
Wassertankinhalt:	ca. 11 Liter	ca. 11 Liter
BETRIEBSDATEN		
Für Raumgrößen bis:	55 m ²	60 m ²
	130 m ³	140 m ³
Verdunstungsleistung:	900 g/h bei 25°C und 20 % r.F.	950 g/h bei 25°C und 20 % r.F.
Laufgeräusch:	ca. 34 dBA	ca. 34 dBA

Technische Änderungen vorbehalten



Einsatzbeispiele:

- Wohnräume
- Büroräume
- Musikräume
- Kirchen
- Museen
- Galerien
- Weinkeller
- Verkaufstheken
- Humidore
- Bibliotheken
- EDV-Räume
- Laboratorien
- Kopierläden
- Druckereien
- etc.



TRANSPORT CONTROL INTERNATIONAL GMBH
Division ClimaControl
Am Knick 9 D-22113 Oststeinbek
Tel.: +49 (0)40 - 714 874 951
Fax: +49 (0)40 - 714 874 925
info@climacontrol.de
www.climacontrol.de